SOTECNOR®
INDUSTRIAL SOLUTIONS

Rua Cidade de Ermesinde, 170
4445-273 Ermesinde
PORTUGAL

41.20354, -8.54172

+351 220 999 239
geral@sotecnor.pt

www.sotecnor.pt

MAKNOR®

LAMINADORA

1600C

MELHOR OPÇÃO

EXCELENTE QUALIDADE

BAIXO INVESTIMENTO

www.sotecnor.pt

MAKNOR®

Painel de Controlo Frontal

Painel de Controlo Traseiro

Sensor de Segurança

Estrutura Totalmente Metálica

Rolo de Sílicone

Sistema de Corte Melhorado c/4 Lám.

Resistência Metálica

Sistema Pneumático AIRTAC

Estrutura Lateral Única Sem Emendas

Chasi Inferior Fechado (Mais Estável)

Pedal Duplo (Subir/Descer, Start/Stop)

Equipamento desenvolvido para dar resposta ao exigente mercado de impressão digital e artes gráficas. Com excelente robustez e fiabilidade, a MAKNOR 1600C permite laminar até 60°C, com 1620mm de largura e a uma velocidade até 7 metros por minuto. Está equipado com sistema pneumático para subir e descer o rolo superior bem como ajustar a pressão de laminação. Com um design moderno e inovador e uma estrutura totalmente metálica, esta laminadora vem equipada com compressor, pedal duplo e dois painéis de controlo eletrónico (frontal e traseiro). Muito simples de utilizar, o modelo 1600C é uma excelente opção para o seu negócio.

LAMINADORA 1600C

Temperatura:	Até 60 °C (por infravermelhos), Incrementos de 1°C
Largura Máxima:	1620mm
Velocidade:	Ajustável de 1 a 7m/min
Espessura Máxima de Laminação:	25mm
Tempo de Aquecimento:	10 a 15 min
Sistema:	Pressão do Rolo Ajustável
Rolos:	Rolos de Silicone 130mm de Diâmetro
Modo de Funcionamento:	Automático/Manual c/2 displays (frontal e traseiro)
Kit de Apoio:	Rolo para Recolha de Suportes Laminados
Acessórios:	Incluí Compressor de 8 Litros, 7BAR; Pedal Duplo
Dimensões, Peso e Alimentação	C630 x A1350 x L2000mm; 250Kg; 220-240VAC 16A 50HZ